

testo 623 - Termoigrometro

testo 623 - Thermohygrometer



Termoigrometro testo 623, incluse batterie, protocollo di taratura e accessori per il montaggio.

Descrizione

Posizionato sul tavolo o montato a parete: il termoigrometro, dall'aspetto elegante, misura la temperatura e l'umidità in abitazioni, uffici e spazi commerciali in modo affidabile.

Termoigrometro testo 623: caratteristiche tecniche

Con il termoigrometro testo 623 avete a disposizione un

monitor per il controllo del clima nell'ambiente. L'utilizzatore può impostare gli intervalli entro i quali il dispositivo mostra i valori misurati, da un minimo di 5 minuti fino ad un max di 24 ore. I valori degli ultimi 90 giorni sono salvati automaticamente. Con la funzione di allarme integrata indica il raggiungimento dei valori limite.

I valori attuali, la data e l'ora sono visualizzati in ogni momento sull'ampio display, insieme alla statistica degli ultimi 90 giorni. In tal modo è possibile in ogni momento vedere l'analisi delle misure – senza trasferimento di dati o analisi a PC.

Il termoigrometro fornisce misurazioni affidabili e precise anche dopo anni grazie al sensore a lunga durata. Decidete voi se posizionare il termoigrometro sul tavolo, come una cornice, o appenderlo alla parete: entrambe le soluzioni sono possibili, gli accessori per il montaggio sono inclusi nella fornitura.





testo 623 - Termoigrometro

testo 623 - Thermohygrometer

NTC

Dati tecnici	
Campo di misura	-10 to +60 °C
Precisione	±0,4 °C
Risoluzione	0,1 °C

Sensore igrometrico capacitivo

Dati tecnici	
Campo di misura	0 to 100 %UR*
Precisione	±2 %UR at +25 °C (10 to 90 %UR) ±3 %UR Remaining Range
Risoluzione	0,1 %UR

* Not for condensing atmospheres. For continuous use in high humidity (>80 %RH at ≤30°C for >12 h, >60 %RH at >30°C for 12 h), please contact us via our website.

Dati tecnici generali

Dati tecnici	
Ciclo di misura	20 s
Involucro	ABS
Classe di protezione	IP30
Direttive UE/CE	2004/108/CE
Garanzia	24 mesi
Tipo batteria	4 batterie mignon tipo AA
Tempo di fermo	12 mesi
Dimensioni	185 x 105 x 36 mm
Temperatura di lavoro	-10 to +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 to +60 °C
Peso	240 g

testo 623 - Termoigrometro

testo 623 - Thermohygrometer



Product description

The compact and elegant thermohygrometer is designed to grace any desk, table or wall and provides you with constantly reliable temperature and humidity readings in offices, living spaces or commercial premises.

The testo 623 thermohygrometer – technical features

The testo 623 thermohygrometer is designed to monitor the indoor temperature and humidity accurately and reliably. User-defined settings allow you to determine

the length of the intervals between measurements – from 5 minutes to 24 hours. The readings are saved automatically over a period of 90 days and an alarm alerts the room's occupants when a threshold has been reached.

The large, easy-to-read display shows a variety of information including the last reading, the time and date and a 90-day statistic. This statistic allows you to carry out a long-term analysis of the indoor temperature or humidity of the room without first having to access your computer.

The long-term stable sensor guarantees long-term, high-quality readings. You know you can rely on your meter to provide you with reliable readings for years to come.

The elegantly designed testo 623 thermohygrometer fits seamlessly into any environment. It can be placed on a desk or table like a digital photo frame or fixed to a wall. A table and wall mount are both included.

Delivery Scope

testo 623 thermohygrometer, batteries, calibration certificate, wall and table mount.



testo 623 - Termoigrometro

testo 623 - Thermohygrometer



Temperature - NTC

Technical data	
Measuring range	-10 to +60 °C
Accuracy	±0.4 °C
Resolution	0.1 °C

Humidity - Capacitive

Technical data	
Measuring range	0 to 100 %RH*
Accuracy	±2 %RH at +25 °C (10 to 90 %RH) ±3 %RH Remaining Range
Resolution	0.1 %RH

* Not for condensing atmospheres. For continuous use in high humidity (>80 %RH at ≤30°C for >12 h, >60 %RH at >30°C for 12 h), please contact us via our website.

General technical data

Technical data	
Measuring rate	20 s
Housing	ABS
Protection class	IP30
EU-/EG-guidelines	2004/108/EG
Warranty	24 months
Battery type	4 x type AA batteries
Battery life	12 Months
Dimensions	185 x 105 x 36 mm
Operating temperature	-10 to +60 °C
Storage temperature	-20 to +60 °C
Weight	240 g